



Código de producto: **FA1550**

Descripción del producto: **FILM AUTOMÁTICO 15μ - 50 cm**

Documento

FT-002

Revisión

00

Fecha

Julio 2026

Página

1 de 2

DESCRIPCIÓN

Film estirable automático fabricado en polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) mediante proceso de coextrusión Cast multicapa. Diseñado para aplicaciones de paletización automática, ofreciendo una elevada estabilidad de carga y un excelente rendimiento durante el transporte y almacenamiento

APLICACIONES

- Paletización automática.
- Protección de mercancías.
- Agrupación de productos.
- Transporte y logística.
- Almacenamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Valor
Material	LLDPE
Proceso de fabricación	Coextrusión Cast multicapa
Contenido reciclado	90%
Aplicación	Automática
Espesor	15 μ
Ancho	500 mm
Longitud	1.980 m
Peso bruto bobina	16 kg

PROPIEDADES MECÁNICAS

Propiedad	Valor
Resistencia a la tracción (MD)	> 24,5 N/mm ²
Alargamiento a la rotura (MD)	220%
Resistencia al desgarro (MD)	150 gf
Resistencia al desgarro (TD)	325 gf
Cling	60 g (±15 g)

VENTAJAS

- Elevado contenido de material reciclado.
- Excelente estabilidad de la carga.
- Alto rendimiento en líneas automáticas.
- Buena resistencia al desgarro.
- Reducción del consumo de film gracias a su capacidad de estiramiento.
- Producto reciclable.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar seco, protegido de la radiación solar directa y de fuentes de calor. Evitar golpes sobre el mandril y mantener las bobinas en condiciones que preserven su geometría.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

- Material reciclable.
- Conforme a las especificaciones facilitadas por el fabricante.
- Fabricado con contenido de material reciclado según la documentación técnica disponible.

INFORMACIÓN NORMATIVA

Esta ficha técnica se ha elaborado tomando como base la documentación oficial suministrada por el fabricante.

Embalajes y Distribuciones Triskel actúa como distribuidor del producto y reproduce esta información con fines exclusivamente técnicos y comerciales.

Las características indicadas pueden variar dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante.

Documento elaborado como soporte técnico para la adaptación al Reglamento (UE) 2025/40 (PPWR) sobre envases y residuos de envases.

Embalajes y Distribuciones Triskel, S.L.
www.embalajesydistribucionestriskel.com