

**TRISKEL**

EMBALAJES Y DISTRIBUCIONES

FICHA TÉCNICACódigo de producto: **FA2350**Descripción del producto: **FILM AUTOMÁTICO 23 μ · 50 cm**

Documento	Revisión	Fecha	Página
FT-006	00	Julio 2026	1 de 2

DESCRIPCIÓN

Film estirable automático fabricado en polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) mediante proceso de coextrusión multicapa tipo Cast. Diseñado para aplicaciones de paletización automática, proporcionando una elevada estabilidad de la carga, excelente capacidad de estiramiento y un alto rendimiento en líneas de embalaje automáticas. El producto incorpora un 90 % de material reciclado, según las especificaciones del fabricante.

APLICACIONES

- Paletización automática.
- Protección de mercancías durante el transporte.
- Agrupación y estabilización de cargas.
- Preparación de pedidos.
- Almacenamiento y logística.
- Uso en líneas automáticas de embalaje.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Valor
Material	Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)
Proceso de fabricación	Coextrusión multicapa tipo Cast
Aplicación	Automática
Contenido reciclado	90%
Espesor	23 μ
Anchura	500 mm
Longitud	1.327 m
Peso bruto bobina	16 kg

PROPIEDADES MECÁNICAS

Propiedad	Valor
Resistencia a la rotura (MD)	> 28,5 N/mm ²
Alargamiento a la rotura (MD)	250%
Resistencia al desgarro (MD)	190 gf
Resistencia al desgarro (TD)	480 gf
Cling	60 g ($\pm$ 15 g)

VENTAJAS

- Elevado contenido de material reciclado (90 %).
- Excelente estabilidad de la carga.
- Alto rendimiento en enfardadoras automáticas.
- Gran resistencia al desgarro.
- Buena adherencia entre capas (Cling).
- Reducción del consumo de film gracias a su capacidad de estiramiento.
- Producto reciclable.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar seco, protegido de la humedad, la radiación solar directa y las fuentes de calor. Se recomienda almacenar las bobinas en posición adecuada para evitar deformaciones y preservar sus propiedades mecánicas.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

- Fabricado en LLDPE.
- Contenido mínimo de material reciclado: 90 %.
- Producto reciclable.
- Diseñado para aplicaciones de embalaje industrial y logístico.

INFORMACIÓN NORMATIVA

Esta ficha técnica se ha elaborado tomando como base la documentación oficial suministrada por el fabricante.

Embalajes y Distribuciones Triskel actúa como distribuidor del producto y reproduce esta información con fines exclusivamente técnicos y comerciales.

Las características indicadas pueden variar dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante.

Documento elaborado como soporte técnico para la adaptación al Reglamento (UE) 2025/40 (PPWR) sobre envases y residuos de envases.

Embalajes y Distribuciones Triskel, S.L.
www.embalajesydistribucionestriskel.com