

**TRISKEL**

EMBALAJES Y DISTRIBUCIONES

FICHA TÉCNICA

Código de producto: **MF2310**

Descripción del producto: **MINI FILM 23 µ 10 cm 450 gr.**

Documento

FT-003

Revisión

00

Fecha

Julio 2026

Página

1 de 2

DESCRIPCIÓN

Mini film estirable manual fabricado en polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) mediante proceso de coextrusión tipo Cast. Diseñado para la agrupación, fijación y protección de productos de pequeño y mediano tamaño. Su formato compacto facilita una aplicación ergonómica y un excelente control durante el embalaje manual.

APLICACIONES

- Agrupación de productos.
- Protección de paquetes y bultos.
- Fijación de cargas ligeras.
- Preparación de pedidos.
- Almacenamiento y transporte.
- Uso en almacenes, logística e industria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES MECÁNICAS

Características	Valor
Material	LLDPE
Proceso de fabricación	Coextrusión Cast
Aplicación	Manual
Ancho	100 mm
Espesor	23 µ
Longitud	150 m
Peso bobina	450 g
Peso mandril	200 g
Diámetro interior mandril	38 mm
Color	Transparente
Adhesivo	Cara interna
Reciclabilidad	100 % reciclable

Propiedad	Valor
Elongación longitudinal	500%
Elongación transversal	830%
Resistencia longitudinal	55 N/mm ²
Resistencia transversal	28 N/mm ²
Resistencia al rasgado (MD)	350 g
Resistencia al rasgado (TD)	437 g
Resistencia al impacto	190 g

VENTAJAS

- Formato compacto y ligero.
- Excelente ergonomía para aplicaciones manuales.
- Gran capacidad de estiramiento.
- Alta resistencia al rasgado.
- Excelente adherencia entre capas.
- Protección eficaz de productos durante el transporte.
- Producto 100 % reciclable.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar seco, protegido de la humedad, la radiación UV y las fuentes directas de calor. Se recomienda una temperatura de utilización entre +10 °C y +35 °C y una temperatura de almacenamiento entre -5 °C y +40 °C. Evitar condiciones que puedan provocar deformaciones o degradación del material.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

- Fabricado en polietileno lineal de baja densidad (LLDPE).
- Producto 100 % reciclable.
- Apto para aplicaciones de embalaje industrial y logístico.
- La correcta gestión del residuo contribuye a la economía circular.

INFORMACIÓN NORMATIVA

Esta ficha técnica se ha elaborado tomando como base la documentación oficial suministrada por el fabricante.

Embalajes y Distribuciones Triskel actúa como distribuidor del producto y reproduce esta información con fines exclusivamente técnicos y comerciales.

Las características indicadas pueden variar dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante.

Documento elaborado como soporte técnico para la adaptación al Reglamento (UE) 2025/40 (PPWR) sobre envases y residuos de envases.

Embalajes y Distribuciones Triskel, S.L.
www.embalajesydistribucionestriskel.com